



# ▶ HYDROCOLOR™

## VÄRILLINEN KÄSITTELYAINE TIILIKATOILLE

**Iso Paintin uutuustuotteella varmistat tiilikattojen ja kiviainespintojen näyttävyuden vuosiksi eteenpäin.**

**HydroColor** on kivi- ja mineraalipinnoille kehitetty värillinen pintakäsittelyaine, joka imeytyy hyvin puhdistetun materiaalin huokosiin muodostaen värillisen suojan käsiteltävään pintaan. Hydrocolor on ainutlaatuisen käsittelyaineen ja maalin yhdistelmä, sekä kemiallinen hybridiyhdiste siloksaania ja akrylaattisideainetta, jossa on tartuntaa parantavia reaktiivisia ryhmiä. Näiden ominaisuuksien johdosta HydroColor kiinnittyy tehokkaasti eri mineraalipintoihin mm. betonialustoihin ja kiviainespintoihin. HydroColor tarjoaa kaksi ominaisuutta samalla kertaa; antaa uuden teknisen ja

visuaalisen ilmeen käsiteltävään pintaan ja suojaa pintaa sään vaikutuksilta.

Tuotetta saatavana viitenä perusvärinä: musta, tummanharmaa, tupapunainen, tiilenpunainen R728 ja tummanruskea.

Tarkasta tuotteen soveltuvuus ja peitto mallitiilen avulla ennen käsitelyä. Huolehdi, että käsiteltävä pinta on täysin puhdas ja kuiva.

### HYDROCOLOR TEKNISET TIEDOT:

**Levitysmenetelmät:** Korkeapainesuikku, tela tai pensseli. **Ohentaminen:** Ei ohenneta. **Käyttölämpötila:** Vähintään 8°C. **Riittoisuus:** 3–5 m<sup>2</sup>/l (kertalevitteen). **Kuivumisaika:** Noin 1–2 h (20°C ja 60 % suht. kosteus). **Puhdistus:** Lämpimällä saippuavedellä heti käytön jälkeen. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. **Värit:** Musta, tumma antrasiitti harmaa, tummanruskea, tupapunainen, R728 tiilenpunainen ja betonin harmaa (tulossa)

Österbottens Tvätt och Ytrenoivering

Pohjanmaan Pesu ja Pintaremontti

0449392417

info@pintapesu.fi

www.pintapesu.fi

66580 Kuni

## HydroColor™



### Tuote:

Uusi värillinen käsittelyaineen ja maalin yhdistelmä, joka tarjoaa kaksi ominaisuutta samalla kertaa.



### Käyttö:

Suunniteltu erityisesti tiilikatoille ja muille kiviainespinnoille.



### Hyödyt:

Antaa kokonaan uuden visuaalisen ilmeen ja värin käsiteltävään pintaan, sekä suojaa pinnan impregnointiyhdisteillä.

**Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso Paintin A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta.**

Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä.

